



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



# Инвентар на стакленички гасови

---

**ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

USAID municipal climate  
change strategies project



Скопје, 2013

## СОДРЖИНА:

1. Инвентар на стакленички гасови.....	4
1.1. Процес на подготовка на инвентарот на стакленички гасови за општините.....	4
2. Методологија за пресметка на емисиите на стакленички гасови.....	7
3. Инвентар на стакленички гасови за општина Пехчево .....	8
3.1. Транспорт.....	8
3.2. Земјоделство .....	9
3.2.1. Емисии на метан од ентерична ферментација.....	9
3.2.2. Емисии на метан од управување со ѓубрива.....	11
3.2.3. Емисии на стакленички гасови од горење на растителни култури.....	12
3.3. Шумарство.....	13
3.4. Отпад.....	14
3.4.1. Емисии на метан од депонии за цврст отпад .....	14
3.4.2. Емисии на метан од резиденцијални/комерцијални органски отпадни води и талози .....	16
3.4.3. Емисии на диазотоксид од канализациите .....	17
4. Отпечаток на стакленички гасови за општина Пехчево .....	17
4.1. Енергетика .....	17
4.2. Индустриски процеси .....	20
5. Заклучок .....	20
6. Референци .....	23

## Листа на кратенки

КОРИНАИР	Методологија за подготовка на национални инвентари на атмосферски емисии - Methodology for preparation of national inventories of atmospheric emissions (CORINAIR)
ИПЦЦ	Меѓувладин панел за климатски промени - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
МКМ	Милиеуконтакт Македонија
НВО	Невладини организации
ТНГ	Течен нафтен гас
УНФЦЦ	Рамковна конвенција на Обединетите нации за климатски промени - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
УСАИД	Американската агенција за меѓународен развој- The United States Agency for International Development (USAID)
ФАО	Организација за храна и земјоделство - Food and Agriculture Organization (FAO)

## Хемиски симболи

CO	јаглерод моноксид
CO <sub>2</sub>	јаглерод диоксид
CO <sub>2</sub> -екв	јаглерод диоксид еквивалентно
CH <sub>4</sub>	метан
N <sub>2</sub> O	дiazотоксид
NO <sub>x</sub>	азотни оксиди
NMVOCs	безметански испарливи органски супстанции

## 1. Инвентар на стакленички гасови

Во согласност со научните истражувања на светско ниво е докажано дека емисиите на стакленички гасови кои произлегуваат од различни човечки активности имаат влијание врз глобалната клима. Кон ова допринесуваат активностите кои се изведуваат на локално ниво односно во општините, поради што е важно да се направи идентификација на изворите на овие гасови во рамките на општината.

Инвентарот на стакленички гасови едноставно преставува локализирање на извориштата на стакленички гасови и квантифицирање на емисиите кои произлегуваат од нив преку точно утврдена методологија за нивна пресметка.

Локалната самоуправа може да ги искористи овие податоци за да оцени колку се ефективни мерките кои ги превземаат за намалување на стакленичките гасови. Точни, комплетни, релевантни и конзистентни мерења или пресметки на стакленичките гасови ќе и овозможат на општината да направи соодветни стратегии за борба со климатските промени кои најефективно би ги таргетирале извориштата на ваквите емисии.

Придобивки од правење на инвентар на стакленички гасови:

Менаџирање со ризици: Доброволното известување за емисиите на стакленичките гасови, им помага на локалните власти и организации, поуспешно да се справуваат со ризиците од климатските промени, преку преземање на рани активности за намалување на емисиите на стакленички гасови.

Адресирање на неефикасностите: Пресметувањето на емисиите на стакленички гасови, може да им помогне на општините да ја зголемат ефикасноста при намалување на емисиите, преку точно таргетирање на изворите, воведување на нови иновативни технологии или користење на методи кои се по еколошки.

Едукација и информирање на засегнатите страни: Преку подготвување на годишен инвентар на стакленички гасови, може да се помогне во информирање на управителниот одбор во општината, да се едуцира приватниот сектор и јавноста за активностите кои допринесуваат кон емисија на стакленичките гасови.

### 1.1. Процес на подготовка на инвентарот на стакленички гасови за општините

Подготовката на инвентар на стакленички гасови, генерално се изведува во три фази:

Фаза 1: Идентификација на изворите на емисиите на стакленички гасови и собирање на податоците (рата на активност);

Фаза 2: Пресметка на емисиите преку примена на соодветни емисиони фактори;


Фаза 3: Правење извештај за пресметаните емисии.

Во рамките на проектот на УСАИД „Општински стратегии за климатски промени“ спроведуван од Милиеуконтант Македонија, беше воведена и фаза на едукација на претставниците на општините, за подготовка на инвентар на стакленички гасови. Едукацијата беше изведена преку тренинг сесии на претставниците од општината и невладините организации кои го координираа процесот на „Зелена агенда“ во општината. Процесот на едукација понатаму продолжи преку пренесување на знаењето во локалните работни групи кои беа задолжени за собирање на податоци.



Слика 1. Работилница за подготовка на инвентар на стакленички гасови во Велес, 25.05.2013

Податоците се собираани преку прашалник кој претставува водич за работните групи и содржи насоки за типот на податоци кои треба да се соберат. Исто така, се доставувани официјални барања до општината и приватниот сектор, прашалници и анкети со жителите на општината и приватниот сектор и од национални податочни бази. За изработка на инвентарот е креирана алатка (во MS Excel) во која се предефинирани емисионите фактори за секој вид на активност во општината.



Слика 2. Визуелен приказ на подготовката на инвентарот

Пополнетиот прашалник, заедно со референците за собраните податоци, е доставен до проектниот експерт за климатски промени. Овие податоци понатаму се внесени во алатката за пресметување, за да се добијат конкретни бројки за количината на стакленички гасови која директно се емитува од различни активности во општината.

На крајот на процесот е подготвен финален извештај во кој се наведени сите извори на емисии и е прикажано количеството на стакленички гасови во секој сектор одделно.

## 2. Методологија за пресметка на емисиите на стакленички гасови

Генерално се потребни два вида на податоци кои се неопходни за пресметка на емисиите на стакленички гасови: *рата на активност* и *емисионен фактор*. Ратата на активност претставува величина која ќе го опише количеството на еден енергенс, продукт или било како квантитативно ќе го опише изворот на емисии на стакленички гасови и истата се однесува на интензитетот на процесот кој се истражува. На пример рата на активност за пресметка на емисиите од користење на ѓубрива на земјоделските почви, претставува количеството на искористено ѓубриво. Емисиониот фактор пак претставува веќе пресметан сооднос помеѓу количината на ратата на активност и емисиите на стакленички гасови. Емисионите фактори се научно определени преку директни мерења, лабораториски анализи или пресметки правени врз репрезентативни примероци. За пресметување на емисиите на стакленичките гасови генерално се користи основната формулата:

$$\text{Емисии} = \text{Рата на активност} \times \text{Емисионен фактор}$$

Мора да се напомене дека оваа формула ја добива својата покомплексна форма во зависност од секторот во кој се работи, доколку постојат дополнителни коефициенти кои треба да се применат за да се пресмета ратата на активност или емисиониот фактор. Покомплексната форма на горенаведената равенка може да се добие и при примена на повисока методологија на пресметување (тиер). Инвентарите, во смисла на користење на повисока методологија, (тиер) со употреба на специфични емисиони фактори кои ги отсликуваат специфичните национални услови, а се базираат на употреба на информации кои се специфични за општината или земјата (познавање на типот на процеси и специфичните услови во кои тие се одвиваат, квалитет на горива што се употребуваат и сл).

Методологијата за пресметка на емисиите е во согласност со Прирачниците на ИПЦЦ за подготовка на инвентари на стакленички гасови и прирачниците на ИПЦЦ за добри практики. За прв пат во Македонија се пресметуваат емисиите според оваа методологија на локално ниво која исто така се користи за национална инвентаризација на стакленичките гасови. Емисионите фактори се во согласност со документот „Национални емисиони фактори за CO<sub>2</sub> и не-CO<sub>2</sub> гасови за клучните Сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите“ кој е изработен во склоп на Третиот извештај кон УНФЦЦЦ на Република Македонија.

При инвентаризацијата се пресметуваат емисиите од директните (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O) и индиректните стакленички гасови (CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>). Во инвентаризацијата се користат потенцијалите на глобално затоплување од Вториот извештај за проценка на ИПЦЦ (SAR) и се дадени во Табела 2.

Табела 1. Потенцијали на глобално затоплување Вториот извештај за проценка на ИПЦЦ (SAR).

Стакленички гас	Потенцијалите на глобално затоплување
CO <sub>2</sub>	1
CH <sub>4</sub>	21
N <sub>2</sub> O	310

### 3. Инвентар на стакленички гасови за општина Пехчево

#### 3.1. Транспорт

Во секторот транспорт се вклучуваат емисиите од стакленичките гасови на повеќе типови превозни средства, како што се автомобилите, камионите, тракторите, моторциклите, итн. Овие превозни средства работат на различни типови горива: бензин, дизел и ТНГ, со чие користење се емитуваат стакленички гасови CO<sub>2</sub> (јаглероден диоксид), CH<sub>4</sub> (метан) и N<sub>2</sub>O (азотен оксид) како и други гасови (CO, NMVOCs, PM, NOx) кои доведуваат до загадување на воздухот во општината. Емисиите на стакленичките гасови може да се пресметаат преку искористеното гориво на територијата на општината (продаденото гориво на бензинските пумпи) или преку поминатата километража на возилата во општината.

Во Република Македонија главни производители, увозници и дистрибутери на овие горива се ОКТА а.д. Скопје, МАКПЕТРОЛ а.д. Скопје и ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА дооел, Скопје. Податоците за квалитетот на течните горива на овие компании официјално се објавени на нивните WEB страни, според кои станува збор за унифицирани типови на горива кои се во согласност со Правилникот за квалитетот за течните горива („Службен весник на РМ“ бр. 88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007, 15/2008, 78/2008, 156/2008 и 81/2009) и соодветните стандарди (МКС ЕН 228; МКС ЕН 590; МКС ЕН 14214; МКС 1001 и МКС Б.Х2 430).

Определувањето на емисионите фактори за CO<sub>2</sub> е направено со избор на стандардните CO<sub>2</sub> Емисиони фактори за секој вид на гориво. За CH<sub>4</sub> и N<sub>2</sub>O земено се емисиони фактори кои се соодветни на видот на горивото и видот на возилата. Овие емисиони фактори се во согласност со националниот избор на емисиони фактори предложен во документот „Национални емисиони фактори за CO<sub>2</sub> и не-CO<sub>2</sub> гасови за клучните Сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите“ и се дадени во Табела 2.

Табела 2. Емисиони фактори за CO<sub>2</sub>, за сектор Транспорт – Патен сообраќај

	Емисионен фактор	Единица мерка	Гориво	Единица мерка
Патен сообраќај	69300	kg/TJ	Моторен бензин	TJ
	74100	kg/TJ	Дизел	TJ
	63100	kg/TJ	Течен нафтен гас	TJ

Податоците за бројот на возила и потрошеното гориво се добиени од работните групи во Општина Пехчево. Пресметаните емисии на стакленички гасови за 2012 година од патниот сообраќај, се дадени во Табела 3.

Табела 3. Емисии на стакленички гасови од патниот сообраќај во Општина Пехчево за 2012 година

	TJ	Емисии [тони CO <sub>2</sub> ]	Емисии [тони CH <sub>4</sub> ]	Емисии [тони N <sub>2</sub> O]
Моторен бензин	9.11	631.13	0.3	0.05
Дизел	10.48	776.31	0.04	0.04
ТНГ	0.94	69.36	0	0
Вкупно [тони CO <sub>2</sub> -екв]				1443.09

## 3.2. Земјоделство

### 3.2.1. Емисии на метан од ентерична ферментација

Метанот се емитува како дел од нормалниот дигестивен процес кај животните. Количеството на емитуван метан зависи од две основни работи:

- Типот на дигестивен систем кај животните има значително влијание врз стапката на емисии на метан. Преживарите имаат најголема стапка на емисии поради тоа што значителна количина на метан се произведува при ферментацијата на храната во бурагот (преден желудник). Во пресметките за инвентарот, како преживари се вброени говедата, козите и овците. Псевдо - преживарите (коњите, мазгите и магаринањата) и моногастричните животни (свињите), релативно помалку емитуваат метан при варењето на храната.
- Видот и количината на храна со која се хранат животните имаат значајна улога во количината на емитуван метан. Логично, поголемо количество на храна доведува до поголеми емисии. Количината на внесена храна зависи од големината на животното, брзината на раст и производството (на пр. производство на млеко, производство на волна, бременост, итн.).

За проценка на емисиите на метан од ентерична ферментација, искористена е методологија која е во согласност со Ревидираните прирачници на ИПЦЦ и истата е спроведена во 3 основни чекори:

Чекор 1: Поделба на популацијата на домашни животни на подгрупи и карактеризација на секоја од нив. Препорачливо е да се користат просечни годишни вредности имајќи ги во предвид производните циклуси и сезонските влијанија врз бројот на популацијата.

Чекор 2: Проценка на емисионите фактори по подгрупа, изразена во килограми метан по животно по година.

Чекор 3: Множење на емисионите фактори од подгрупите со популацијата на подгрупите со цел да се проценат емисиите на дадена подгрупа и собирање на вредностите од сите подгрупи за да се добијат вкупните емисии.

Ратата на активност, односно бројот на животни, е добиена од НВО во општина Пехчево. Емисионите фактори за ентерична ферментација се превземени од Ревидираните Прирачници на ИПЦЦ.

Табела 4 Емисиите на метан од ентерична ферментација за 2012 година во Општина Пехчево

Вид на животно	Број на животни	Емисионен фактор за ентерична ферментација (кг/грло/год)	Емисии на метан од ентерична ферментација (тони/год)
Говеда што даваат млеко-крави	1500	81	121.50
Говеда што не даваат млеко	500	56	28.00
Овци	9900	5	49.50
Кози	150	5	0.75
Коњи	35	18	0.63
Мазги и магариња	50		0.00
Свињи	900	1	0.90
Живина	600		0.00
Вкупно			201.28

Емисиите на метан од ентерична ферментација за 2012 година во Општина Пехчево изнесуваат 201.28 тони односно 4226.88 тони CO<sub>2</sub>-екв.

### 3.2.2. Емисии на метан од управување со ѓубрива

Изразот „ѓубриво” се употребува заеднички за фецес и урина (цврсти и течни материји) кои потекнуваат од животните. Распаѓањето на ѓубривата под анаеробни услови (во отсуство на кислород), при складирање и обработка, произведува метан. Ваквите услови најчесто се среќаваат кога голем број животни се наоѓаат во мал затворен простор (фарми за млечни крави, објекти за гоеење говеда, живинарски и свињарски фарми) и при течен систем на изѓубрување. Главните фактори кои влијаат на емисиите на метан, се количеството на произведено ѓубриво и делот од ѓубривото кој анаеробно се распаѓа. Количеството на ѓубриво зависи од стапката на производство на ѓубриво по животно и од бројот на животни, а анаеробното распаѓање зависи од системот за менаџмент со ѓубривото. Кога ѓубривото се складира и обработува како течност (лагуни, базени, јами и сл.), доаѓа до анаеробно распаѓање и формирање на значителни количества метан. Температурата и временскиот период на чување на ѓубривото во голема мерка влијаат врз произведената количина на метан. Кога ѓубривото се обработува во цврста форма (купови) или кога се расфрла по пасишта има склоност кон аеробно распаѓање и произведува многу помали количества на метан.

За пресметување на емисиите се користеше едноставен метод за кој се потребни податоци за популацијата на домашни животни по животински вид / категорија и климатскиот регион или температура во комбинација со стандардни емисиони фактори според ИПЦЦ. Со оглед на тоа што некои од емисиите со потекло од ѓубриво се особено чувствителни на температурни разлики, за добра пракса се смета вршењето на проценка на просечна годишна температура на локациите каде што се наоѓа ѓубривото.

Пресметката на емисиите од управување со ѓубрива се изведува во следните чекори:

Чекор 1: Собирање на податоци за популацијата од карактеризацијата на популацијата на домашни животни;

Чекор 2: Употреба на стандардни вредности или развој на емисиони фактори специфични за земјата за секоја подкатегија на животни изразено во килграми метан по животно годишно;

Чекор 3: Множење на емисионите фактори од подкатегиите на животни со популацијата на истата подкатегија животни;

Чекор 4: Собирање на сите емисии од сите подкатегији на животни за да се добие вкупната вредност на емисиите од сите видови на домашни животни.

Табела 5. Емисии на метан од управување со ѓубриво за 2012 година во Општина Пехчево

Вид на животно	Број на животни	Емисионен фактор за управување со ѓубриво (кг/грло/год)	Емисии од управување со ѓубриво (тони/год)
Говеда што даваат млеко- крави	1500	6	9.00
Говеда што не даваат млеко	500	4	2.00
Овци	9900	0.1	0.99
Кози	150	0.11	0.02
Коњи	35	1.1	0.04
Мазги и магариња	50		0.00
Свињи	900	4	3.60
Живина	600	0.012	0.01
Вкупно			15.65

Емисиите на метан од управување со ѓубриво за 2012 година во Општина Пехчево изнесуваат 15.65 тони односно 328.65 тони CO<sub>2</sub>-екв.

### 3.2.3. Емисии на стакленички гасови од горење на растителни култури

Горењето на остаточната биомаса од земјоделските активности, доведува до емисии на CO<sub>2</sub>. Ваквите практики се чести во руралните области во Македонија. Сепак овие емисии на CO<sub>2</sub> ќе бидат повторно апсорбирани при растење на културите во следната сезона, затоа овие емисии не влегуваат во нето емисиите во општинскиот инвентар на стакленички гасови. Сепак, при ваквото горење поради некомплетното согорување се емитуваат други директни и индиректни гасови: CO, N<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub> и NO<sub>x</sub>.

Ратата на активност е добиена во соработка со НВОто во општина Пехчево. Емисионите фактори за горење на растителните култури се превземени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ, додека пак претпоставките за фракцијата на изгорени остатоци од вкупниот број на остатоци, се направени според Прирачникот за добри практики на ИПЦЦ.

Табела 6. Земјоделски површини во Општина Пехчево

Површина на жита						
Вкупно ха		Пченица	Пченка	Јачмен	Ориз	Друго жита
775		265	20	150	0	340
Површина на индустриски растенија						

Вкупно ха	Соја	Сончоглед	Маслодајна репка	Тутун	Шеќерна репка	Други инд. Растенија
25.5	0	0	0	25,5	0	0
Површина на фуражни растенија						
Вкупно ха	добиточна репка	луцерка	детелина	пченка за зелена маса	фуражни смеси	други фуражни растенија
165	4	148	0	0	13	17

Количината на емисија на индиректните стакленички гасови е дадена во Табела 7:

Табела 7. Количина на емисија на директните и индиректните стакленички гасови при некомплетно согорување на остатоците од земјоделските култури

Гас	Тони
CH <sub>4</sub>	0.71
CO	49.76
N <sub>2</sub> O	0.05

### 3.3. Шумарство

Шумите се природно одлагалиште на јаглеродниот диоксид, преку процесот на фотосинтеза. Процесот на отстранување на јаглеродниот диоксид од атмосферата е познат како секвестрација на јаглеродниот диоксид. За да се пресметаат емисиите односно отстранувањето на јаглеродниот диоксид во шумите, потребни се долгогодишни мерења на годишните промени во шумите (стапка на растење на биомасата, шумска сеча, болести на дрвјата, итн.). Поради непостоењето на вакви истражувања при подготовка на општинскиот инвентар на стакленички гасови направена е апроксимативна пресметка за 2012 година на шумските одлагалишта. Општина Пехчево располага со 6.775 ха високо квалитетно шумско богатство. Вегетацијата во регионот претежно е претставена со тревни и шумски заедници. Вегетациски, најголем дел од општината Пехчево е покриен со листопадни, иглолисни и мешани шуми. Во изворишниот дел на Брегалница се застапени густы природни комплекси на букови, борови и елови шуми, што е реткост за источниот дел на Македонија. Податоците за површината и типот на шуми се претставени во Табела 8.

Табела 8. Преглед на шумата во општина Пехчево.

Вкупно шума ха	Вкупно чисти листопадни насади ха	Чисти иглолисни насади	Мешани шуми
8255.88	4944	741	2570.88
100.00%	59.88%	8.98%	31.14%

Вредностите за годишната стапка на пораст на шумите и факторите на апсорпција се земени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ за подготовка на инвентари. Апсорпцијата на јаглороден диоксид од шумите во општина Пехчево изнесува 26059.37 тони CO<sub>2</sub>.

### 3.4. Отпад

#### 3.4.1. Емисии на метан од депонии за цврст отпад

Во Република Македонија е многу тешко да се најдат историски податоци за количината на цврстиот отпад на локално ниво. При недостаток на ваквите податоци за да се пресметаат емисиите од отпадот генериран во општината потребно е да се користат индикатори (популација, економски развој итн.). Најважен податок за оваа пресметка е бројот на население во општина Пехчево. Податоците беа обезбедени од Заводот за Статистика на Република Македонија и се прикажани во Табела 9.

Табела 9. Население во Општина Пехчево Извор: Завод за статистика на Република Македонија

	Попис 1948 (57)	Попис 1953 (58)	Попис 1961 (59)	Попис 1971	Попис 1981	Попис 1991	Попис 1994	Попис 2002
Вкупно	5955	6285	5998	5755	5859	5866	5650	5517
НЕГРЕВО (ПЕХЧЕВО)	416	435	411	356	280	200	170	97
ПАНЧАРЕВО (ПЕХЧЕВО)	873	930	933	877	703	493	467	375
ПЕХЧЕВО (ПЕХЧЕВО)	1687	1750	1827	1878	2440	3007	3032	3237
РОБОВО (ПЕХЧЕВО)	790	837	713	656	580	504	476	426

УМЛЕНА (ПЕХЧЕВО)	611	640	643	593	520	401	391	354
ЦРНИК (ПЕХЧЕВО)	1107	1227	978	946	927	869	752	707
ЧИФЛИК (ПЕХЧЕВО)	471	466	493	449	409	392	362	321

Вкупно жители					
	2000	2001	2002	2003	2004
Пехчево	5 629	5 608	5 504	5 472	5 448

Вредностите на корективниот фактор за пресметка на емисиите на метан е земен од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ за подготовка на инвентари и е во согласност со методологијата која се користи за пресметка на националните емисии на стакленички гасови.

Табела 10. Вредности на корективниот фактор за пресметка на емисиите на метан

Тип на депонија	Сооднос на отпад (по тежина) во депонија	Фактор на корекција за метан	Измерен просечен фактор на корекција за секој вид на депонија
<i>Менаџиран</i>	0.283	1	0.28
<i>Неменаџирана длабока (&gt;=5m отпад)</i>	0.318	0.8	0.26
<i>Неменаџирана плитка (&lt; 5m отпад)</i>	0.4	0.4	0.16
<i>Вкупно</i>	<i>1</i>	<i>0.6</i>	<i>0.70</i>

Клучен параметар при одредување на вкупните емисии на метан од депониите, е вредноста на разградливиот органски јаглерод и директно зависи од разните фракции на отпадот кој се одлага на депониите. Вредностите на овие фракции се превземени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ, со што се пресметана оваа вредност и е еднаква на 19,23%. Емисиите на метан во една година се пресметуваат по формулата:  $CH_4$  емитиран во годината (кт/год) =  $[CH_4$  генериран во годината - R(тон)] • (1-ОХ) Каде што: R

– метан што е реупотребен, ОХ – оксидационен фактор. Во овие пресметки R и ОХ се земаат со вредност 0.

Табела 11. Емисија на метан од депонии за цврст отпад во Општина Пехчево, за 2012 година

Население	Рата на генерирање на комунален отпад (кг/жител/ден)	Годишна количина на генериран комунален отпад (килотони комунален отпад)	Фракција на отпад кој се фрла во депонија	Вкупно комунален отпад фрлен во депонија (килотони комунален отпад)	Стапка на фрлање на комунален отпад на депонија (кг/жител/ден)	Вкупно комунален отпад фрлен на депонија (килотони комунален отпад)	Годишна емисија на метан (тони)
5400	0.86	1570	0.93	1571	0.7578	1493	88.46

Емисијата на метан од депониите во општина Пехчево, изнесува 88,46 тони за 2012 година, односно 1857,66 тони CO<sub>2</sub>-екв, доколку се помножи со соодветниот потенцијал за глобално затоплување.

### 3.4.2. Емисии на метан од резиденцијални/комерцијални органски отпадни води и талози

Отпадната вода може да биде значителен извор на метан. Канализациите може да бидат отворени или затворени. Обично во урбаните средини тие се затворени и подземни и може да имаат системи за прочистување. Овој вид на канализации не се значителни емитери на метан за разлика од отворените системи кои ги има во руралните средини. Затоа за општинските инвентари е битно да се пресмета емисијата на метан од органските отпадни води. Емисиите на метан директно зависат од разградливата органска материја во водата и се зголемуваат со порастот на температурата. Основен параметар за пресметка на содржината на органска материја, е биохемиската побарувачка на кислород (БПК). Концентрацијата на БПК претставува количина на јаглерод кој е аеробно разградлив. Стандардно мерење за БПК е тестирање на примерокот во текот на 5 дена. Оваа вредност е земена како стандарден параметар од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ.

Табела 12. Емисијата на метан од отпадните води во Општина Пехчево за 2012 год.

Општина	Популација (1000 жители)	Разградлива органска компонента (кг BOD/1000 жители/година)	Вкупно резиденцијална отпадна вода (кг БПК/год)	Емисии на метан (тони)

Пехчево	5,4	18250	96550	6,16
---------	-----	-------	-------	------

Емисијата на метан од отпадните води за општина Пехчево изнесува 6,16 тони за 2012 година, односно 129,36 тони CO<sub>2</sub>-екв доколку се помножи со соодветниот потенцијал за глобално затоплување.

### 3.4.3. Емисии на диазотоксид од канализациите

Диазотниотоксид (N<sub>2</sub>O) е последица на распаѓањето на азотните компоненти во отпадните води, на пример уреа, нитрати и протеини. Резиденцијалните отпадни води вклучуваат канализација помешана со друг вид на отпадни води на пример вода од машини за перење, води кои се користат во земјоделството, итн. Оваа вода најчесто се исфрла во поголема водна површина (пр. река, езеро). Директните емисии на диазотоксид се генерираат од два процеси: нитрификација и денитрификација на присутниот азот во соединението каде што азотниот оксид е интермедијален продукт и во двата процеси. За да се пресметаат овие емисии, клучен податок е консумацијата на протеини по глава на жител, кој е превземен од податочната база на FAOSAT за Македонија и изнесува 27,92 кг/жител/год.

Табела 13. Емисии на азотен оксид од канализација во општина Пехчево за 2012 година

Консумација на протеин по жител	Население	Фракција на азот во протеин FracNPR	Количина на азот во канализација	Емисионен фактор	Емисија на N <sub>2</sub> O
(Протеин кг/жител/година)	(број)	(кгN/кг протеин)	(кг N/год)	EF6 (кг N <sub>2</sub> O-N/кг канал.-N)	тони
27.92	5400	0.16	24122.88	0.01	0.38

Емисиите на диазотоксид изнесуваат 0.38 тони за 2012 година. Земајќи го предвид потенцијалот на глобално затоплување на азотниот оксид, произлегува дека емисиите пресметани како CO<sub>2</sub>-екв. изнесуваат 117.8 тони CO<sub>2</sub>-екв.

## 4. Отпечаток на стакленички гасови за општина Пехчево

### 4.1. Енергетика

Во инвентаризацијата на стакленичките гасови во една област, обично влегуваат оние гасови кои се испуштиле при производство на некој продукт во границите на таа област. Во општина Пехчево не се произведува електрична енергија од која директно можеме да пресметаме емисии. Поради оваа причина емисиите на стакленички гасови од секторот

енергетика ќе се пресметаат како дел од националните емисии како резултат на потрошувачката на електрична енергија и горива во општината.

Енергетската инфраструктура на Република Македонија овозможува експлоатација на домашната примарна енергија, увоз и извоз на примарна енергија, преработка на примарната енергија и производство на финална енергија, транспорт и дистрибуција на енергијата. Македонија спаѓа во земјите со изразено ниска потрошувачка на енергија по жител и со изразено висока потрошувачка на енергија и посебно на електричната енергија по единица БДП. Енергетската инфраструктура на Република Македонија ја сочинуваат електроенергетскиот сектор, секторите за јаглен, за нафта и нафтени продукти, за природен гас и за производство на топлина. Податоците превземени од Меѓународната Агенција за Енергетика укажуваат дека на ниво на Република Македонија, за еден произведен kWh електрична енергија се емитуваат 797 g CO<sub>2</sub>. Додека пак, според податоците од националниот инвентар на стакленички гасови на Република Македонија за производство на електрична енергија, поделени со вкупното производство на енергија во државата од сите типови на извори, се добива индикативна бројка од 993 g CO<sub>2</sub>-екв, за секој произведен kWh електрична енергија. Оваа бројка се користи за пресметување на отпечатокот на стакленички гасови за општина Пехчево, односно колкави се емисиите кои резултираат од потрошувачката на електрична енергија на ниво на општината.

Во Табела 14 се дадени податоци за начинот на загревање на домаќинствата во општината. Евидентно е дека поголемиот дел, повеќе од 95% од домаќинствата, се грееат на дрва (биомаса). Биомасата потрошена за производство на топлинска енергија не влегува во нето вредноста на емисиите на стакленички гасови, бидејќи се смета како обновлив извор на енергија. Најголемиот дел од остатокот на населението се грее на електрична енергија, чии емисии се пресметани преку потрошувачката на струја по домаќинство, дадена во Табела 15.

Табела 14. Начин на загревање на домаќинствата во општина Пехчево

Вкупно домаќинства	Начин на загревање							
	Централно парно греење	Индивидуално централно греење						
		Ел. енергија	Јаглен	Дрва	Течни горива	Др. Горива		
2026		1		29	1	1		
	Друг начин на затоплување	Греење на печка						
		Ел. струја	Јаглен	Дрва	Течни горива	Гас	Др. Горива	
9		1	2	1969	6		7	

Ратата на активност, односно потрошувачката на електрична енергија, е добиена преку соработка со работните групи во општината и е прикажана во Табела 14. и Табела 15.

Табела 15. Број на објекти, просечна површина и просечна дневна потрошувачка на електрична енергија во Општина Пехчево

Згради, објекти или група на објекти	Број на објекти	Просечно часови на ден во кој се троши ел. енергија	Просечно вкупно користење на ел. енергија во една година (MWh) <sup>1</sup>	Емисии тони CO <sub>2</sub> -екв
Домаќинства	2026	18	10,131.01	10,060.10
Угостителски објекти	15	18	383.25	380.57
Поголеми деловни субјекти	14	12	3,577.00	2029.69
Училишта и градинки	5	14	219.00	217.47
Јавни објекти	5	12	73.00	72.49

Табела 16. Преглед на улично осветлување во Општина Пехчево

Тип на осветлување	Број на светилки	Моќност на една светилка	Просечен број на часови/ден во кој се вклучени светилките	Број на денови во година кога се вклучени светилките
HG	236	125	10	365
LED	81	55	10	365
LED	55	36	10	365
HG	27	250	10	365
HG	5	400	10	365

По примената на националниот емисионен фактор, во Општина Пехчево се емитуваат 12760,31 тони CO<sub>2</sub> -екв од потрошувачка на електрична енергија во приватните домувања, училиштата и јавните згради и 161,96 тони CO<sub>2</sub> -екв за напојување на уличното осветлување.

<sup>1</sup> Пресметаното количество на потрошена ел. енергија е кумулативно за сите објекти од даден тип

## 4.2. Индустриски процеси

Главните стопански и индустриски гранки во Пехчево се лесната индустрија, земјоделството и сточарството. Лесната индустрија е застапена со дрвопреработувачкиот, огноотпорниот и конфекцискиот сектор. Како најзначајна фабрика во Пехчево од областа на лесната индустрија е фабриката „БОМЕКС Рефрактори“. Од дрвната индустрија позната фабрика е „ФАГУС“. Од индустриските постројки во Пехчево нема значителни емисии на стакленички гасови кои се врзани со физичко или хемиско менување на суровината. Сите емисии од индустријата се врзани со користењето на електричната енергија или отпадот и се пресметани во претходните поглавја.

## 5. Заклучок

Емисиите на стакленички гасови во најголем процент, 68,33%, резултираат од секторот енергетика. Втор по големина извор на емисии на стакленички гасови, е секторот земјоделство, со учество од 21,71%, додека емисиите од отпадот заземаат 9,96% од општинските емисии.

Во продолжение е дадена табеларен преглед на емисиите на стакленичките гасови на територијата на Општина Пехчево, кои за 2012 година вкупно изнесуваат 21.127,04 тони CO<sub>2</sub>-екв. Просечните емисии по жител на општина Пехчево се помали од просечните национални емисии, а тоа се должи на фактот дека на територијата на општината нема поголеми индустриски капацитети.

Со овој прв инвентар на стакленички гасови може точно да се локализираат изворите на емисии и да се планираат стратешки мерки за ублажување на емисиите на локално ниво.

Се препорачува општината во иднина да продолжи со собирање на податоци за емисиите на стакленички гасови, со цел континуирано да се прави ваква инвентаризација со која точно е мерлива ефикасноста на активностите за ублажување на емисиите.

Постоењето на континуирани следења, ќе овозможи да се направи тренд на емисиите, кој пак ќе се користи за проектирање на идни сценарија.

Табела 17. Преглед на емисиите на стакленички гасови во Општина Пехчево

Сектор	тони CO <sub>2</sub> -екв/годишно	%
Енергетика	14,436.28	68.33%

Напојување со ел. енерг. во приватно домување	10,131.01	47.95%
Напојување со ел. енерг. во јавни објекти	289.96	1.37%
Напојување со ел. енерг. за улично осветлување	161.96	0.77%
Индустирија и угостителство	2,410.26	11.41%
Транспорт	1,443.09	6.83%
Земјоделство	4,585.94	21.71%
Емисии на метан од ентерична ферментација	4226.88	20.01%
Емисии на метан од управување со ѓубрива	328.65	1.56%
Емисии на стакленички гасови од горење на растителни култури	30.41	0.14%
Шумарство	-26,059.37	528.34%
Отпад	2,104.82	9.96%
Емисии на метан од депонии за цврст отпад	1,857.66	8.79%
Емисии на метан од резиденцијални/комерцијални органски отпадни води и талози	129.36	0.61%
Емисии на азотни оксиди од канализациите	117.8	0.56%
Вкупно (без шумарство)	21,127.04	
Вкупно (вклучувајќи шумарство)	-4,932.33	



Слика 3. Процентуална застапеност на емисиите на стакленички гасови во Општина Пехчево

## 6. Референци

- [1] *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*
- [2] *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*
- [3] *Национален извештај за инвентар на стакленички гасови- Трета национална комуникација кон УНФЦЦЦ*
- [4] *Национални емисиони фактори за CO<sub>2</sub> и не-CO<sub>2</sub> гасови за клучните Сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите, финален извештај*
- [5] *World Energy Outlook 2013, International Energy Agency*
- [6] *IPCC, Second Assessment Report: Climate Change 1995 (SAR)*